



ACK2 Flugzeug Ausrüstungs-Set

Erforderliche Ausrüstung zum abschmieren von Flugzeugen.

Das Set beinhaltet folgendes Zubehör:

KDN, KDS, KDE8, KDF21, KY, KZDXL, KZHY, KZLNJ, KZLNS, KZLNR, KZLN45, KZSNR und J65. Eine Beschreibung des Zubehörs mit Fotos hier auf dieser Seite.



CK1 Industrie Ausrüstungs-Set

Erforderliche Ausrüstung für Druckluftbetriebe Fettpressen.

Das Set beinhaltet folgendes Zubehör:

KDR, KGR, KSR, KZD, KDE8, PDF13 und PDF21.

Eine Beschreibung des Zubehörs mit Fotos hier auf dieser Seite.



CK2 Industrie Ausrüstungs-Set

Erforderliche Ausrüstung für Handbetriebe Fettpressen.

Das Set beinhaltet folgendes Zubehör:

KDR, KGR, KSR, KZD, KDE8, PDF13 und PDF21.

Eine Beschreibung des Zubehörs mit Fotos hier auf dieser Seite.



FK1 Landwirtschaft Ausrüstungs-Set

Erforderliche Ausrüstung für Druckluftbetriebe Fettpressen.

Das Set beinhaltet folgendes Zubehör:

KDR, KGR, KSR, KZD, PDF13 und PDF21

Eine Beschreibung des Zubehörs mit Fotos hier auf dieser Seite.



FK2 Landwirtschaft Ausrüstungs-Set

Erforderliche Ausrüstung für Handbetriebe Fettpressen.

Das Set beinhaltet folgendes Zubehör:

KDF13, KDF21, KDR, KFR und KZD

Eine Beschreibung des Zubehörs mit Fotos hier auf dieser Seite.



KDE8 Verlängerung

220mm lange, aufschiebbar, starre Verlängerung mit Schnappverbindung u. KY Mundstück.

Passend für alle Fett pistolen



KZX Zerk Verlängerungs- Kupplung

200mm lange, aufschiebbar, starre Verlängerung mit Schnappverbindung wie KZE.

Passend für alle Fett pistolen



KDF13 flexible Verlängerung

330mm langer, flexibler Panzerschlauch mit Schnappverbindung u. KY Mundstück für Handbetriebene Fettpistolen.

erleichtert das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen



KDF21 flexible Verlängerung

530mm langer, flexibler Panzerschlauch mit Schnappverbindung u. KY Mundstück für Handbetriebene Fettpistolen.

erleichtert das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen



KFR starre/ flexible

330mm lange Verlängerung mit Schieberohr und KY Mundstück.
Einschraubgewinde 1/8" BSP (M)

erlaubt flexibles oder starres Arbeiten.



PDF13 aufschiebbarer Verlängerung

330mm lange, aufschiebbarer, flexible Verlängerung für Druckluftbetriebene Fettpressen

erleichtert das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen



PDF21 aufschiebbarer Verlängerung

530mm lange, aufschiebbarer, flexible Verlängerung für Druckluftbetriebene Fettpressen

erleichtert das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen



PF6 Verlängerungsschlauch

Ein 4m x 6mm 1/4" ID Hochdruck-Panzerschlauch für Druckluftbetriebene Fettpressen.
Einschraubgewinde 1/4"

gehört zur Grundausrüstung der P3 Power-Lube und der P6 Maxi-Lube



PF8 Zufuhrschlauch

Ein 2,5m x 6mm 1/4" ID Hochdruck-Zufuhrschlauch für Druckluftbetriebene Fettpressen. Einschraubgewinde 1/4" gehört zum Lieferumfang der P8-11 Komplettes System.

gehört zur Grundausrüstung der P3 Power-Lube und der P6 Maxi-Lube



TB-20K Zufuhrschlauch

Ein 3m x 12,5mm (1/2") ID Hochdruck Zufuhrschlauch passend für die T512 Oilmaster Pumpe.

Arbeitsdruck bis 69 bar



TB-25K Zufuhrschlauch

Ein 3m x 12,5mm (1/2") ID Niedrigdruck Zufuhrschlauch passend für die T312 Oilmaster Pumpe, R100 und R300.

Arbeitsdruck bis 28 bar.



PF9 flexible Verlängerung

230mm lange, flexible Hochdruck- Panzerschlauch Verlängerung für Druckluftbetriebene Fettpressen.

Einschraubgewinde 1/8" BSP (M)



KF9 flexible Verlängerung

230mm lange, flexible Hochdruck- Panzerschlauch Verlängerung für Handbetriebene Fettpistolen. Gehört zum Lieferumfang der K29 Flexigun und der K53 Power Pistol.

Kann einzeln oder zu 10 Stück im Packet (**KF9-10**) bezogen werden.



PF17 flexible Verlängerung

430mm lange, flexible Hochdruck- Panzerschlauch Verlängerung für Druckluftbetriebene Geräte.

Einschraubgewinde 1/8" BSP (M)



KF17 flexible Verlängerung

430mm lange, flexible Hochdruck- Panzerschlauch Verlängerung für Handbetriebene Fettpistolen.

Einschraubgewinde 1/8" BSP



TA-3K Geräte-Öler

Geräte-Öler zum Benutzen mit der R-Serie, verhindert Korrosion und Dichtungsverschleiß



TA-4K Luftdruckregler

Luftdruckregler kann mit den Fettpressen P3, P6 und P8 eingesetzt werden.
Hält den Luftdruck auf dem idealen Gebrauch für eine Längere Lebensdauer der Pressen.
Einstellbar bis 8.6 bar.



TA-5K Schnellverschluss- Kupplung

Zum schnellen Anschluss von Luftdruckgeräten an die Luftleitung



TA16 Luftventil

Einfaches Luftventil zum „Auf“ und „Zu“-schließen bei Druckluftbetriebenen Fett- und Ölpumpen



KDR 90° Kupplung

Aufschiebbare rechtwinklige Kupplung. Auch geeignet für bewegliche Verlängerungen.
erleichtert das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen über dem Schmiernippel



KDS kurze 90° Kupplung

Kurze aufschiebende rechtwinklige Kupplung. Auch geeignet für bewegliche Verlängerungen.
erleichtert das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen über dem Schmiernippel



KRV Druckentlastungsventil

Hilft zu verhindern, dass Schmiernippel brechen und aufschiebende Kupplungen zerspringen.
Empfohlen bei Arbeiten mit der K6 Minilube, P3 Powerlube und der P6 als auch der P8



KSR Flachschiernippel – Schiebekupplung

Zur Anwendung von Anlagen und Maschinen mit 5/8“ Flachschiernippel. Länge 72mm.
geeignet für Flachnippel von 16mm



KGR Riesenflachschiernippel – Schiebekupplung

Zur Anwendung von Anlagen und Maschinen mit 7/8“ Flachschiernippel. Länge 85mm.
geeignet für Flachnippel von 22mm



KY Supergrip- Mundstück

Das Supergrip Mundstück gehört bei allen Fettpressen und Pumpen von Macnought zum Lieferumfang. Einschraubgewinde 1/8“
für alle handelsüblichen Schmiernippel



KZE aufschiebende Zerk Kupplung (gewölbt)

für Fahrzeuge und Maschinen mit speziellen Schmiernippel, in einigen Fällen auch für beschädigte Schmiernippel.
Länge 60mm



KZD Nadelkupplung

für vertiefte Schmiernippel, wo Standardkupplungen nicht mehr greifen.
Länge 93mm



KDN 90° Nadelspitzen-Kupplung

Aufschiebbare rechtwinklige Nadelspitzen-Kupplung.

erleichtert das Arbeiten bei eingeschränkten Platzverhältnissen über dem Schmiernippel



GBP1 Lager- Fettbefüller

passend für Lager mit einem Minimalen Durchmesser von 12mm (1/2“) und Maximal für Lager bis 125mm (5“) Durchmesser und einer Bauhöhe über 50mm (2“)



KN Schmierfett- Injektionsnadel

zum eindringen in abgedichtete Lager oder kleine Schmieröffnungen, bei Nichtvorhandensein von Schmiernippeln.

Länge 64mm



KZDXL gerade Nadelspitzen- Kupplung

Ideal zum Lagerabschmieren bei Allradbetriebenen Fahrzeugen.

Länge 120mm



KZHY Nadelspitzen- Kupplung für Ummantelte Lager

Ideal für den Einsatz bei Lager mit Gummistaubschutzmanschetten.

Länge 130mm



KZLN 45° Nadelspitzen- Kupplung

Eine von vier 300mm langen Nadelspitzen- Kupplungen. Die ersten drei sind ideal zum abschmieren von Flugzeugen, während die **KZLNS Nadelspitzen-Kupplung** ideal für den Einsatz bei Allradangetriebenen Fahrzeugen ist.

Länge 300mm



KZLNJ Nadelspitzen- Kupplung

Eine von vier 300mm langen Nadelspitzen- Kupplungen. Die ersten drei sind ideal zum abschmieren von Flugzeugen, während die **KZLNS Nadelspitzen-Kupplung** ideal für den Einsatz bei Allradangetriebenen Fahrzeugen ist.

Länge 300mm



KZLNR 90° Nadelspitzen- Kupplung

Eine von vier 300mm langen Nadelspitzen- Kupplungen. Die ersten drei sind ideal zum abschmieren von Flugzeugen, während die **KZLNS Nadelspitzen-Kupplung** ideal für den Einsatz bei Allradangetriebenen Fahrzeugen ist.

Länge 300mm



KZLNS Nadelspitzen- Kupplung

Eine von vier 300mm langen Nadelspitzen- Kupplungen. Die ersten drei sind ideal zum abschmieren von Flugzeugen, während die **KZLNS Nadelspitzen-Kupplung** ideal für den Einsatz bei Allradangetriebenen Fahrzeugen ist.

Länge 300mm



KZSNR 90° Nadelspitzen- Kupplung

Eine 110mm lange Nadelspitzen- Kupplung mit einer um 90° gebogenen Spitz.

Länge 110mm



HGNZL Nichttropfendes Mundstück

Ein Nichttropfendes Mundstück für Ölkontroll- Pistolen.



ZSB 360° Drehgelenk

Dieses 360° Drehgelenk gehört zum Lieferumfang der B2 Booster Gun, kann aber auch einzeln bestellt werden.



TB17S und TB23S Saugrohr

passend für die **R100S** (Stutzenpumpe) Ratio Öl-Pumpe, einsetzbar bei Fässern und Tanks mit einer Tiefe bis 1200mm. Komplett mit 1“ BSP Anschluss.
Auch als NPT Version erhältlich **TB23S**.

TB25S und TB26S Saugrohr

passend für folgende Modelle, **T112, T312, T512** und **R500S** (Stutzenpumpe) Ratio Öl-Pumpen einsetzbar bei Fässern und Tanks mit einer Tiefe bis 1200mm. Komplett mit 1“ UNF (M) Anschluss.



TD42S und TB24S Saugrohr

passend für die **R300S** und **R1000S** (Stutzenpumpe) Ratio Öl-Pumpe, einsetzbar bei Fässern und Tanks mit einer Tiefe bis 1200mm. Komplett mit 3/4“ BSP Anschluss.

Auch als NPT Version erhältlich **TB24S**.



HG Differenzier Schutzkappen

Hergestellt aus schlagfestem – und ölbeständigem Kunststoff.
Entwickelt für Macnaught Ölfüllpistolen (HG Serie)
Diese Schutzkappen bieten einen zusätzlichen Schutz für die Gehäuse.
Durch Ihre 5 Farben werden Verwechslungen bei den Medien ausgeschlossen.



IM Differenzier Schutzkappen

Hergestellt aus schlagfestem – und ölbeständigem Kunststoff.
Entwickelt für Macnaught Öldurchflusszähler (IM Serie)
Diese Schutzkappen bieten einen zusätzlichen Schutz für die Gehäuse.
Durch Ihre 5 Farben werden Verwechslungen bei den Medien ausgeschlossen.



HGFEX flexible Verlängerung

250mm flexible Verlängerung.



HGFM flexible Metall Verlängerung

300mm flexible Metallverlängerung.



HGFMZ flexible Verlängerung

250mm flexible Verlängerung, komplett mit Nichttropfendem Mundstück.



HGREX starre Verlängerung

150mm starre Verlängerung.



OBTP Ölausgieserhahn

Passend zur R- und T Serie Ratio Öl Pumpen, Arbeitsdruck bis zu 55 bar, mit Installierter Siebkopf.



OBTW Ölausgieserhahn zur Wandbefestigung

Passend zur R- und T Serie Ratio Öl Pumpen, Arbeitsdruck bis zu 55 bar, mit Installierter Siebkopf.



Schmiernippel Demontier-Werkzeug

Für leichtes Demontieren und Montieren von Schmiernippeln

GNEL groß

GNES klein



GBH1419B Flachkopf-Schmiernippel
GBH1828B Flachkopf-Schmiernippel

1/4" x 19 BSPF (VPE 10 Stück)
 1/8" x 28 BSPF (VPE 10 Stück)



Schmiernippel

GN061M90	M6 x 1	90° Winkel	(VPE 10 Stück)
GN061MST	M6 x 1	gerade	(VPE 10 Stück)
GN081M90	M8 x 1	90° Winkel	(VPE 10 Stück)
GN081MST	M8 x 1	gerade	(VPE 10 Stück)
GN101M90	M10 x 1	90° Winkel	(VPE 10 Stück)
GN101MST	M10 x 1	gerade	(VPE 10 Stück)
GN1428S45	1/4" 28 SAE LT	45° Winkel	(VPE 10 Stück)
GN1428S90	1/4" 28 SAE LT	90° Winkel	(VPE 10 Stück)
GN1428SST	1/4" 28 SAE LT	gerade	(VPE 10 Stück)
GN1827N45	1/4" 28 NPT	45° Winkel	(VPE 10 Stück)
GN1827N90	1/4" 28 NPT	90° Winkel	(VPE 10 Stück)
GN1827NST	1/4" 28 NPT	gerade	(VPE 10 Stück)



Schmiernippel- Set

GNP80M 80 Teile Schmiernippel-Set „ Metrisch „



GNP80S 80 Teile Schmiernippel-Set „ SAE/ NPT „



Automatische Schmierstoffgeber

MCGL100 (100ml)
 MCGL220 (220ml)

Diese Automatischen Schmierstoffgeber sind von höchster Qualität, sie sind resistent gegenüber mechanischen, chemischen und thermalen Einflüssen.

Sie bieten eine konstante Schmierung bei Lagern, Lagerbuchsen, Verbindungsstellen, Ketten und überall dort wo eine dauerhafte Schmierung verlangt wird.

Diese Schmierstoffgeber sind ausgestattet mit einem Einstellrad welches eine gezielte Schmierstoffabgabe ermöglicht.

Material aus durchsichtigem Lexon®

Fettabgabe wählbar für 1, 3, 6 und 12 Monate

Lieferumfang beinhaltet 2 Federn, gelb(mittlere Spannung) schwarz (hohe Spannung)



MCHP055 Manuelle Zapfpistole

Kraftstoff Zapfpistole mit 21mm Zapfrohr Durchmesser. Durchfluss bis zu 60 Liter /min.



MCHP085 Automatische Zapfpistole

Automatische Kraftstoff Zapfpistole mit 21mm Zapfrohr Durchmesser. Durchfluss bis zu 70 Liter /min.



MCHP070 Automatische Schnellfluss Zapfpistole

Automatische Schnellfluss Kraftstoff Zapfpistole mit 30mm Zapfrohr Durchmesser. Durchfluss bis zu 120 Liter /min.



HNU Mundstück

Dieses 215mm Mundstück für bleifreies Benzin ist passend für die GP Rapid –Flo Pumpe oder für die HP Litre-Storke Pumpe .



CF Siebfilter

Dieser 120mm Siebfilter kann in Verbindung mit der Macnaught C- Serie (C7,C11und C13) zum Fördern von Flüssigkeiten und Hydraulikölen eingesetzt werden. Dieser CF Siebfilter wird bei Kauf der CF7 Ölpumpe mitgeliefert.




HA1S Kraftstofffilter (10 µm)

Einlassgewinde : 1“ NPT
Auslassgewinde : 1“ NPT



VA Kraftstofffilter (10 µm)

Ausgestattet mit Anschlüssen für PVR, PVRH und RB Pumpen.
Einlassöffnung: 1" NPT
Auslassöffnung: 3/4" Schlauchende



HA7S Filterelement (10 µm)

Dieses 10 µm Filter Element wird bei den GB, HA und VA Kraftstofffilter eingesetzt.
Dichtungen werden mitgeliefert.



HA Kraftstofffilter (10 µm)

Ausgestattet mit Anschlüssen für die HP Litre-Stroke Pumpe.
Einlassöffnung: 1" NPT
Auslassöffnung: 1" Schlauchende



GB Kraftstofffilter (10 µm)

Ausgestattet mit Anschlüssen für die GP Rapid-Flo Pumpe.
Einlassöffnung: 1" NPT
Auslassöffnung: 1" Schlauchende



Kraftstoffsiebfilter (10 µm)

Edelstahl Maschenfilterelement zum benutzen für die GB,HA und VA Kraftstofffilter.
HASS40 (40 Edelstahl Siebgewebe)
HASS80 (80 Edelstahl Siebgewebe)



DV Anschlüsse

Anschlüsse für die Verbindung von DM 100/150 Durchflusszähler an die RB & PVR Pumpen.



DF Anschlüsse

Anschlüsse für die Verbindung von DM 100/150 Durchflusszähler an die GE12/24 Diesel-Pumpen.



DH Anschlüsse

Anschlüsse für die Verbindung von DM 100/150 Durchflusszähler an die HP Pumpen.



DG Anschlüsse

Anschlüsse für die Verbindung von DM 100/150 Durchflusszähler an die GP Pumpen.



GGH Fettpistolenhalterung

für Ölfässer von 15 Liter bis 25 Liter und für 12,5 Kg bis 22 Kg Fettfässer



DWA Aluminium-Fassschlüssel

für Ölfässer von 15 Liter bis 25 Liter und für 12,5 Kg bis 22 Kg Fettfässer



TR5 / TR6 Transportwagen

Transportwagen TR5 dient für Fettbehälter von 15-25Kg und ist für die P3 Powerlube als auch für die K3 Superlube geeignet.

Transportwagen TR6 dient für Fettbehälter von 50-60Kg und ist für die P6 Maxilube geeignet.



MCTR20 / MCTR30 Bandrollwagen

Bandrollwagen MCTR20 für Behälter bis zu 20 Liter / 18Kg

Bandrollwagen MCTR30 für Behälter bis zu 60 Liter / 55Kg



KT5 (2,5 Kg) und KT6 (5 Kg) –Fetteimer

Ein Optionaler Fetteimer für die Mini-Lube . Dieser wird auch als System mit der Mini-Lube K6-67 (5Kg) geliefert.



TR60 Transportwagen

Passend für 50-60 Liter Ölfässer



TR205 Fasstransportwagen

Für Fässer bis zu 205 Liter oder Fettfässer bis 180 Kg
Dieser Transportwagen ist ideal für fahrbare Öl- Fettschmiersysteme



205HDL Hydraulischer –Fasstransportwagen

Hydraulischer Hochdruck- Hebefasswagen, für Fässer bis zu 205 Liter oder Fettfässer bis 180 Kg



TD20 Wandhalterung

Eine 2“ Wandhalterung , passend für alle Druckluftbetriebenen Öl-Pumpen von Macnaught.



BU100 retracta® Wandhalterung

Standard Halterung bei Retracta® Schlauchhaspeln, entweder für die Wand oder Überkopf Montagen



BB100 retracta® Wandhalterung

Optionale Wandhalterung für Retracta® Schlauchhaspeln am Arbeitsplatz , bei hohen Wänden



SPR Perlonpinsel 1/8“

Dieser 1/8“ Perlonpinsel passt auf alle Macnaught Fettpressen. Montage auf Düsenrohr. Bis 80C° verwendbar. Extra gewellte Borsten um Fett- und Öl wie ein Schwamm aufzunehmen. Geeignet für Ketten und Drahtseile.